

От 15.04.2019 г.

**Потребителям специализированных изделий
ЗАО «СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ»**

О технических характеристиках люков E600, F900

Уважаемые партнёры!

Люки «аэродромный СТ(F900) сверхтяжелый ВЧШГ-50 ГОСТ 3634-99», «аэродромный СТ(E600) сверхтяжелый ВЧШГ-50 ГОСТ 3634-99» предназначены для установки на горловины канализационных колодцев инженерных сетей, расположенных в зонах аэродромов, доков, либо местах с очень большой нагрузкой. Обеспечивают доступ в колодцы для проведения монтажных, инспекционных и ремонтных работ.

Люк сверхтяжёлого типа из высокопрочного чугуна с шаровидным видом графита «ВЧШГ» состоит из корпуса и крышки.

Люк изготовлен из высокопрочного чугуна марки не ниже СЧ-50 согласно ГОСТ 3634-99 «Люки смотровых колодцев и дождеприемники ливнесточных колодцев» (европейский стандарт EN 124-1994). Форма люка – круглая.

Особенности люков из «ВЧШГ»:

- не выделяются на фоне дорожного покрытия;
- меньший вес и большая прочность в сравнении с аналогами, выполненными из серого чугуна; возможность манипуляций одному человеку;
- отсутствие вибрирования крышки при наезде автотранспорта;
- низкая стоимость металла ВЧШГ в пунктах приема металла;
- устойчивость к различным температурным режимам;
- современный дизайн.

Люки отливаются из чугуна марки «ВЧ-50» согласно EN - GJS-500-7 и изготавливаются согласно ГОСТ 3634-99 — «Люки смотровых колодцев и дождеприемники ливнесточных колодцев (европейский стандарт EN 124-1994)».

Технические характеристики люков приведены в приложение №1.

Менеджер развития продукта



Мазиев Р.Р.



СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА ЛИНИЙ СВЯЗИ

Приложение №1 «Технические характеристики».

<u>Номенклатурный номер</u>	<u>Наименование</u>
110301-01062	Люк СТ(F900) ВЧШГ-50 ГОСТ 3634-99
Марка чугуна	ВЧ-50
Номинальная нагрузка, т/кН	90/900
Диаметр корпуса, мм	785
Диаметр крышки, мм	656
Диаметр лаза, мм	600
Высота, мм	104
Срок эксплуатации, лет	10
Масса, кг	102
<u>Номенклатурный номер</u>	<u>Наименование</u>
110301-01064	Люк СТ(E600) ВЧШГ-50 ГОСТ 3634-99
Марка чугуна	ВЧ-50
Номинальная нагрузка, т/кН	60/600
Диаметр корпуса, мм	805
Диаметр крышки, мм	648
Диаметр лаза, мм	600
Высота, мм	100
Срок эксплуатации, лет	10
Масса, кг	82