

**Линейно-интерактивный
19-дюймовый ИБП для монтажа в стойку**



Спецификация				
Модель	650BA		1500BA	2000BA
Мощность	650BA/585Вт		1500BA/1350Вт	2000BA/1800Вт
Экран				
индикаторная панель	жидкокристаллический экран			
Режим переменного тока				
Входное напряжение	160-290В			
Входная частота	47-63Hz			
Выходное напряжение	200-240В			
преобразовательный режим				
Выходное напряжение	220±5%			
Выходная частота	50±1%Hz/60±1%Hz(автоматическое управление)			
КПД	0,9			
Форма выходной волны	Чистая синусоида			
Время передачи	стандартно 2-6мс, 10мс максимально			
Перегрузка	110% сбрасывается в течение 60 сек	120% сбрасывается в течение 5 сек..		
Защита от сверхтока	Система сбрасывает автоматически в течение 20мсек.			
Батарея				
Тип Батареи	Герметичные необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторы AGM			
Напряжение постоянного тока	DC24В	DC48В	DC48В	
количество батарей и их емкость	12В/9АНХ8(2шт./блок, 4блока)	12В/9АНХ20(4шт./блок, 5блоков)	12В/9АНХ24(4шт./блок, 5блоков)	
Время работы	240минут обеспечивает150В	240минут обеспечивает 400В	240минут обеспечивает 600В	
Внешнее постоянное напряжение	24В	48В	48В	
Ток подзарядки	5A or 10A(регулируемый)			
Весогабаритные характеристики				
Вес(kg)	16,5	18,6	21,6	
Размеры(mm)	441*445*88			
Условия эксплуатации				
условия эксплуатации	Температура 0°C-40°C, Влажность 20%-90%			
Уровень шума	≤40dB(1m)			
Выюста	≤1000m(если высота более 1000m, полная мощность не увеличивается)			